


# THERMOMASTER ROCK

Termék megnevezése:	THERMOMASTER ROCK - ásványgyapot homlokzati hőszigetelőlap ragasztó és üvegszövet ágyazó anyag	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a www.masterplastgroup.com	
Mérete, kiszerelése:	25kg/zsák	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Kőzetgyapot hőszigetelőlapok ragasztására és üvegszövet háló beágyazására alkalmas cementbázisú ragasztó, minden szilárd, tiszta, kerámia, beton vagy vakolattal ellátott felületre.	
Anyaga:	Ásványi alapú, műanyag diszperziós cementtartalmú szárazhabarcs	

Tulajdonságok	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Kiszerelés	gyártó által megadva	25kg (±1%)/zsák
Keverővíz mennyiség	gyártó által megadva	~ 6,25 - 7 liter/zsák
Kiadósság ragasztóként	gyártó által megadva	3,5 - 6 kg/m <sup>2</sup>
Kiadósság ágyazóanyagként	gyártó által megadva	7 - 9 kg/m <sup>2</sup>
Kötési idő kezdete (20C-on)	MSZ EN 196-3:1996	6 óra
Nedvesítő képesség	MSZ EN 1347:1999	95%
Tapadószilárdság ásványgyapoton (28 napos szilárdság)	MSZ EN 13494:2003	>0,14 N/mm <sup>2</sup> (> min 0,10 N/mm <sup>2</sup> )
Tapadószilárdság betonfelületen (28 napos szilárdság)	MSZ EN 13494:2003	>0,42 N/mm <sup>2</sup> (> min 0,25 N/mm <sup>2</sup> )
Szárazanyagtartalom (105°C-on)	gyártó által megadva	99,9% (> min 99%)
Hamutartalom (450°C-on)	gyártó által megadva	98,15% (> min 99%)
Alkalmazási hőmérséklet	gyártó által megadva	(+)5°C – (+)25°C

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Fedett száraz helyen, nedvességtől és párától védetten, raklapon. A tárolási szabályok betartása mellett, bontatlan zsákban, a gyártást követően 1 évig felhasználható.

Jótállás, szavatosság, garancia:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

A-117/2011 számú ÉME; A-224/2015 számú NMÉ

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

A termékre vonatkozó Biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA\_Thermomaster.Rock-20160205\_HU

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com) honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!