


## MASTERMAX 3 ECO páraáteresztő alátét héjazat



### Rendeltetése és felhasználási területe:

Egyszeresen (az alátét héjazat és a tetőfedés között) átszellőztetett magastető-, illetve nem nyílthézagos (vagyis ahol közvetlen UV-sugárzásnak nem kitett), átszellőztetett falszerkezetek alátét héjazata. A héjalás alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható, szabadon belógatva vagy közvetlenül a hőszigetelésre fektethető alátétréteggént.

### Anyaga:

Három rétegű alátét héjazat: 2 réteg polipropilén filz között vízzáró, páraáteresztő membrán.

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
<b>Hossz</b>	EN 1848 - 2	50 m (-)0%
<b>Szélesség</b>	EN 1848 - 2	150 cm (-)0,5% / (+)1,5%
<b>Egyenesség</b>	EN 1848 - 2	<30 mm/10 m
<b>Egység súly</b>	EN 1849 - 2	115 g/m <sup>2</sup> (±) 20 g
<b>Tűzvédelmi osztálybesorolás</b>	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
<b>Vízzáróság</b>	EN 1928, Method A	W1
<b>Páraáteresztő képesség (Sd)</b>	EN ISO 12572	0,02 m (+0,03; -0,01) m
<b>Szakítószilárdság (Hossz / Kereszt)</b>	EN 12311-1	160 N/5 cm (±)20% / 85 N/5 cm (±)20%
<b>Nyúlás (Hossz / Kereszt)</b>	EN 12311-1	~60% / ~100%
<b>Szegszakítóerő (Hossz / Kereszt)</b>	EN 12310-1	90 N (±)20% / 90 N (±)20%
<b>Méretállandóság (Hossz / Kereszt)</b>	EN 1107	<3% / <3%
<b>Rugalmasság alacsony hőmérsékleten</b>	EN 1109	(-)30°C
<b>Tulajdonság változás mesterséges öregítés után</b>		
<b>Vízzáróság</b>	EN 1928	W1
<b>Szakítószilárdság (Hossz / Kereszt)</b>	EN 12311-1	max. 25% / max. 25%
<b>Nyúlás (Hossz / Kereszt)</b>	EN 12311-1	max. 25% / max. 25%
<b>További tulajdonságok</b>		
<b>Hőmérsékletállóság</b>		(+)70°C
<b>UV-állóság</b>		max. 1 hónap

### Tárolásának, raktározásának szabályai:

Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten.

### Jótállás, szavatosság:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. Az alátét héjazatot - beépítését követően - a lehető legrövidebb időn belül (max. 1 hét) el kell takarni, de a végleges fedés elkészültéig is kiegészítő (pl. PE fólia) takarás alkalmazása javasolt a belső terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast Hungária Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában, az alátét héjazat beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeiért. A kivitelezésből, gondatlanságból, időjárási körülmények miatt keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

### Vonatkozó előírások, specifikációk:

EN 13859-1, EN 13859-2, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006)

### Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást feltételez.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu) honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket veszítik!

Forgalmazza:

MASTERPLAST Hungária Kft.  
8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.  
[www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu)

**MASTERPLAST**  
GROUP-INTERNATIONAL  
[www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com)